

### 产品特点

- ◆ 优质合金钢材质，性能稳定可靠，焊接密封，抗压承载
- ◆ 防护等级IP67，适用于潮湿及户外恶劣环境
- ◆ 适用于汽车衡、轨道衡、大型料罐秤等大量程称重设备
- ◆ 表面处理采取喷砂镀镍技术，质感良好，镍层结合牢固
- ◆ 采用单剪切梁结构设计，安装使用方便灵活
- ◆ 采用四芯屏蔽电缆线，抗干扰强



### 技术指标

量程	单位	100 ~ 2000kg内任意量程
精度	/	C3
综合误差	%FS	≤ ±0.020
蠕变	%FS/30min	≤ ±0.016
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10°C	≤ ±0.011
温度对零点输出的影响	%FS/10°C	≤ ±0.015
输出灵敏度	mV/V	2.0±0.004
输入阻抗	Ω	400±3.5
输出阻抗	Ω	351±2.0
绝缘阻抗	MΩ	≥ 5000(50VDC)
零点输出	%FS	≤ ±1.0
温度补偿范围	°C	-10 ~ +40
允许使用温度范围	°C	-35 ~ +70
推荐激励电压	V	5 ~ 12(DC)
最大激励电压	V	18v(DC)
安全过载范围	%FS	150

### 外型尺寸 mm (inch)

